

TABELA

Przy tworzeniu tabel będziemy posługiwać się głównie czterema tagami:

- definicja tabeli - `<table>` `</table>`
- definicja wiersza - `<tr>` `</tr>`
- definicja komórki - `<td>` `</td>`
- definicja nagłówka - `<th>` `</th>`

Najprostsza tabela wygląda tak:

```
<table>
<tr>
<th>nagłówek a1</th>
<th>nagłówek a2</th>
</tr>
<tr>
<td>komórka b1</td>
<td>komórka b2</td>
</tr>
<tr>
<td>komórka c1</td>
<td>komórka c2</td>
</tr>
</table>
```

a wygląda tak:

nagłówek a1	nagłówek a2
komórka b1	komórka b2
komórka c1	komórka c2

Aby tabela miała obramowanie, w znaczniku rozpoczynającym tabelę dodajemy parametr - **border="piksele"**, którego wartością jest grubość obramowania - `<table border="5">`. Szerokość tabeli (lub komórki) podajemy za pomocą parametru - **width="piksele"**, a wysokość - **height="piksele"**.

GRAFIKA

Najprostszy tag wstawiający grafikę ma postać:

```

```

Parametr `src=""` określa źródło. Tag ten ma również inne parametry:

- szerokość grafiki - **width="100"**
- wysokość grafiki - **height="100"**
- grubość obramowania grafiki w pikselach - **border="0"**
- wyrównanie grafiki względem tekstu - **align="left"**

LINIA POZIOMA

Aby wstawić linię poziomą używany znacznika `<hr>`. Do tego znacznika możemy użyć atrybutów wcześniej poznanych ustalających szerokość, wyrównanie, czy grubość linii, np.: `<hr width="500" align="right" size="5">`

ODSYŁACZE (hiperłącza, linki)

Do wstawiania odsyłaczy używany znacznika `jakiś link`. Zamiast w parametrze wpisywać nazwę pliku html można podać adres strony internetowej np.: `Onet`. w powyższych przykładach słowa "jakiś link", czy "Onet" oznaczają treść na stronie która po kliknięciu na nią przenosi nas pod podany adres.